



Stoły chłodnicze i mroźnicze

Gastronorm 700	165
— Advance	165
— Concept.....	168
Snack 600	181
Piekarnicze 800	189

Różne nietypowe realizacje muszą być wykonane fabrycznie. Wszelkie zmiany są dodatkowo wyceniane.

Prosimy o kontakt z firmą Fagor Professional w celu uzyskania innej wersji lub opcji, która nie jest zawarta na tej liście.



Wydajność i jakość
dla profesjonalistów



Dowiedz się więcej!



Strona internetowa

Nasza szeroka oferta stołów odpowiada na wszystkie rodzaje potrzeb użytkowników.

Linia Advance reprezentuje niezmiennie inwestycje firmy Fagor w innowacje i dostosowanie do najbardziej wymagających standardów efektywności energetycznej, uzyskując klasę A we wszystkich stołach chłodniczych z 2 lub 3 drzwiami.

Linia Concept charakteryzuje się największą opłacalnością, oferując wyjątkowo szeroką ofertę produktów (Seria 700 Gastronorm, 600 Snack i 800 Pastry), dzięki różnym dostępnym opcjom.

	GASTRONORM – 700		SNACK – 600	PIEKARNICZE – 800
	GLOBE ADVANCE	GLOBE CONCEPT	GLOBE CONCEPT	GLOBE CONCEPT
WYMIARY (3 drzwi)	1.800 x 700 x 850	1.792 x 700 x 850	2.017 x 600 x 850	2.017 x 800 x 850
POJEMNOŚĆ (liczba poziomów na drzwi)	6	6	3	10
KLASA ENERGETYCZNA	A	B	C	C
IZOLACJA	60 mm boki 50 + 40 mm dodatkowa izolacja blatu	50 mm	50 mm	50 mm
CZYNNIK CHŁODNICZY	R600a / R290	R600a / R290	R600a / R290	R600a
KLASA KLIMATYCZNA	5	4	4	4
SYSTEM CHŁODZENIA	WYMUSZONY OBIEG	WYMUSZONY OBIEG	WYMUSZONY OBIEG	STATYCZNY
HACCP	TAK	NIE	NIE	NIE
TRYB ECO	TAK	TAK	TAK	TAK
ZAMEK	OPCJA Standardowo drzwi szklane	OPCJA Standardowo drzwi szklane	OPCJA Standardowo drzwi szklane	OPCJA
OCHRONA WILGOTNOŚCI	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

ADVANCE | 700 Gastronorm

Stoły Advance o głębokości 700 mm dopasowane do wielkości pojemników Gastronorm. Zostały tak zaprojektowane, by oferowane produkty dawały większe możliwości i były bardziej trwałe.



Ogólna charakterystyka

- W całości wykonane ze stali nierdzewnej AISI-304.
- Parownik z miedzianymi przewodami oraz aluminiowymi klapami.
- System HACCP zapisujący bieżące działania.
- Numeryczny wyświetlacz dla elektronicznej i cyfrowej kontroli temperatury i odmrażania.
- Sterowanie jest zintegrowane z panelem frontowym w celu większej ochrony przed zabrudzeniem. Zgodnie z IPX5 sterowanie chronione jest przed ochlapaniem i strumieniami wody.
- Łatwiejszy załadunek i rozładunek dzięki systemowi samozamykającemu i blokującemu zamknięcie drzwi.
- Wyjmowane półki epoksydowe (GN 1/1) z regulacją wysokości.
- Wyposażenie drzwi: półka 1/1 z regulacją wysokości dla prowadnic.
- Wbudowane odprowadzanie odpadów płynnych wewnątrz jednostki.
- Osadzone i zaokrąglone panele wewnątrz w celu łatwego czyszczenia i konserwacji.
- Wewnętrzne oświetlenie LED (tylko dla modeli ze szklanymi drzwiami).
- Nogi ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości.
- Rant tylny chroniący przed zachlapaniem o wysokości 4 cm.
- Temperatura robocza: od 0 °C do +8 °C (stoły chłodnicze) oraz od -18 °C do -22 °C (stoły mroźnicze).
- Testowane w klasie klimatycznej V.

OPCJE:

- Zestaw kółek (montowane fabrycznie).
- Bez rantu tylnego.
- Bez blatu.
- Różne konfiguracje szuflad.
- Agregat po lewej stronie.
- Panoramiczne otwarcie drzwi.
- Tylny panel ze stali nierdzewnej.
- Granitowy blat.
- Ogrzewana oprawa drzwi w celu uniknięcia skraplania w wysocy wilgotnym środowisku (standard w modelach mroźniczych).
- Zamek (standardowe wyposażenie szklanych drzwi).

Stoły chłodnicze i mroźnicze



ACP-4G

ACN-3G

Stoły chłodnicze ze szklanymi drzwiami



ACP-2G GD

Stoły chłodnicze przelotowe



ACP-4G/C

WIDOCZNOŚĆ:
Podwójne drzwi przeszkłone oraz anodowana aluminiowa obudowa z podwójną komorą próżniową.

ELASTYCZNOŚĆ:
Drzwi otwierane z obu stron w celu podniesienia komfortu pracy.

	MODEL	HZ	KOD	DRZWI	KLASA ENERGETYCZNA	CAŁKOWITA POJEMNOŚĆ (L)	ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (KW-H)	MOC ELEKTRYCZNA (W)	CZYNNIK CHŁODNICZY	WYMIARY (MM)
Stoły chłodnicze										
	ACP-2G	50	19096965	2	A	300	381	159	R600a	1.342x700x850
	ACP-3G	50	19096966	3	A	450	514	159	R600a	1.792x700x850
	ACP-4G	50	19096967	4	B	600	810	159	R600a	2.242x700x850
Stoły mroźnicze										
	ACN-2G	50	19096968	2	D	300	2.044	307	R290	1.342x700x850
	ACN-3G	50	19096969	3	D	450	2.654	316	R290	1.792x700x850
	ACN-4G	50	19097001	4	D	600	3.322	325	R290	2242 x 700 x 850
Stoły chłodnicze ze szklanymi drzwiami										
	ACP-2G GD	50	19097014	2	B	300	609	159	R600a	1.342x700x850
	ACP-3G GD	50	19097016	3	B	450	822	159	R600a	1.792x700x850
	ACP-4G GD	50	19097017	4	B	600	1296	159	R600a	2.242x700x850
Stoły chłodnicze przelotowe										
	ACP-2G/C	50	19089538	2+2	-	300	-	159	R600a	1.342x768x850
	ACP-3G/C	50	19089539	3+3	-	450	-	159	R600a	1.792x768x850
	ACP-4G/C	50	19089540	4+4	-	600	-	159	R600a	2242 x 768 x 850

Stoły chłodnicze z szufladami *



ACP-4G-HHHD



ACP-3G-TTT

WSZECHESTRONNOŚĆ:
Różne zestawy szuflad dla najbardziej specyficznych wymagań.

WYTRZYMAŁOŚĆ:
Szuflady perforowane mogą wytrzymać do 40 kg.

*Dostępne są różne wersje zestawów szuflad i drzwi:
Zestaw 2 szuflad (H), Zestaw 3 szuflad (T), Drzwi (D)

	MODEL	KOD	DRZWI	KLASA ENERGETYCZNA	CAŁKOWITA POJEMNOŚĆ (L)	ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (KW-H)	MOC ELEKTRYCZNA (W)	CZYNNIK CHŁODNICZY	WYMIARY (MM)
Stoły chłodnicze z szufladami i drzwiami									
	ACP-2G HD	19097003	2 szuflady 1 drzwi	A	258	381	152	R600a	1.350x700x850
	ACP-2G HH	19097004	4 szuflady	A	258	381	152	R600a	1.350x700x850
	ACP-3G HDD	19097005	2 szuflady 2 drzwi	A	403	514	173	R600a	1.800x700x850
	ACP-3G HHD	19097006	4 szuflady 1 drzwi	A	403	514	173	R600a	1.800x700x850
	ACP-3G HHH	19097007	6 szuflad	A	403	514	173	R600a	1.800x700x850
	ACP-4G HDDD	19097008	2 szuflady 3 drzwi	B	549	810	195	R600a	2.250x700x850
	ACP-4G HHDD	19097009	4 szuflady 2 drzwi	B	549	810	195	R600a	2.250x700x850
	ACP-4G HHHD	19097010	6 szuflad 1 drzwi	B	549	810	195	R600a	2.250x700x850
	ACP-4G HHHH	19097011	8 szuflad	B	549	810	195	R600a	2.250x700x850
Stoły chłodnicze z szufladami									
	ACP-2G TT	19097012	6 szuflad	A	258	381	152	R600a	1.350x700x850
	ACP-3G TTT	19097013	9 szuflad	A	403	514	152	R600a	1.800x700x850

Zestawy szuflad do stołów chłodniczych

	MODEL	ZESTAW	KOD	TYP STOŁU	POZYCJA ZESTAWU
	ZESTAW 2 SZUFLAD 1/2+1/2 GN	H	19012537	ADVANCE Gastronorm	
	ZESTAW 3 SZUFLAD 1/3+1/3+1/3 GN	T	19012539	ADVANCE Gastronorm	

CONCEPT | 700 Gastronorm

Nasza gama Concept o głębokości 700 mm dostosowana do pojemników GN posiada najbogatszą ofertę urządzeń tego typu na rynku. Dostarczamy szeroką gamę odpornych, ergonomicznych, funkcjonalnych i łatwych w czyszczeniu produktów w różnych wersjach i opcjach dopasowanych do potrzeb każdego użytkownika.



35%
OSZCZĘDNOŚCI
ENERGII
Z CZYNNIKIEM
CHŁODNICZYM HC

Ogólna charakterystyka

- Wykonane ze stali nierdzewnej AISI-304.
- Poliuretanowa natryskowa izolacja o grubości 50 mm i gęstości 40 kg/m³.
- Wymuszony obieg systemu chłodzenia wewnątrz.
- Parownik z miedzianymi przewodami oraz aluminiowymi klapami.
- Numeryczny wyświetlacz dla elektronicznej i cyfrowej kontroli temperatury i odmrażania.
- Sterowanie jest zintegrowane z panelem frontowym w celu większej ochrony przed zabrudzeniem. Zgodnie z IPX5 sterowanie chronione jest przed ochłapaniem i strumieniami wody.
- Alarm dla długiego otwarcia drzwi.
- Łatwiejszy załadunek i rozładunek dzięki systemowi samozamykającemu i blokującemu zamknięcie drzwi.
- Wyjmowane półki epoksydowe (GN 1/1) z regulacją wysokości.
- Wyposażenie drzwi: półka 1/1 z regulacją wysokości dla prowadnic.
- Wbudowane odprowadzanie odpadów płynnych wewnątrz jednostki.
- Wewnętrzne oświetlenie LED (tylko dla modeli ze szklanymi drzwiami).
- Osadzone i zaokrąglone panele wewnątrz w celu łatwego czyszczenia i konserwacji.
- Nogi ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości.
- Rant tylny chroniący przed zachłapaniem o wysokości 4 cm.
- Temperatura robocza: od 0 °C do +8 °C (stoły chłodnicze) oraz od -18 °C do -22 °C (stoły mroźnicze).
- Różne konfiguracje szuflad.
- Agregat po lewej stronie.
- Panoramiczne otwarcie drzwi.
- Tylne panele ze stali nierdzewnej.
- Granitowy blat.
- Ogrzewana oprawa drzwi w celu uniknięcia skraplania w wysocze wilgotnym środowisku (standard w modelach mroźniczych).
- Zamek (standardowe wyposażenie szklanych drzwi).

OPCJE:

- Zestaw kółek (montowane fabrycznie).
- Bez rantu tylnego.
- Bez blatu.

Stoły chłodnicze

Stoły chłodnicze i mroźnicze



CCP-2G



CCP-4G/R

ZDOLNOŚĆ ADAPTACJI:
Jednostki gotowe do podłączenia zdalnej jednostki chłodzącej. Jednostka chłodząca nie jest wliczona w cenę.

	MODEL	CZYNNIK CHŁODNICZY	HZ.	KOD	DRZWI	KLASA ENERGETYCZNA	POJEMNOŚĆ CAŁKOWITA (L)	ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (KW-H)	MOC ELEKTRYCZNA (W)	WYMIARY (MM)
Stoły chłodnicze										
	CCP-2G	R600a	50	19095886	2	B	274	752	203	1.342x700x850
	CCP-3G	R600a	50	19095891	3	C	428	931	203	1.792x700x850
	CCP-4G	R600a	50	19095897	4	C	581	1.096	224	2.242x700x850
Stoły chłodnicze bez agregatu										
	CCP-2G/R	-	50	19095923	2	-	274	-	29	1.042x700x850
	CCP-3G/R	-	50	19095859	3	-	428	-	29	1.492x700x850
	CCP-4G/R	-	50	19095925	4	-	581	-	29	1.942x700x850

Stoły mroźnicze

Stoły mroźnicze



CCN-3G



CCN-2G/R

ZDOLNOŚĆ ADAPTACJI:
Jednostki gotowe do podłączenia zdalnej jednostki chłodzącej. Jednostka chłodząca nie jest wliczona w cenę.

MODEL	CZYNNIK CHŁODNICZY	HZ.	KOD	DRZWI	KLASA ENERGETYCZNA	POJEMNOŚĆ CAŁKOWITA (L)	ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (KW-H)	MOC ELEKTRYCZNA (W)	WYMIARY (MM)
Stoły mroźnicze									
 CCN-2G	R290	50	19095919	2	D	274	2.212	667	1.342x700x850
 CCN-3G	R290	50	19095920	3	D	428	2.467	676	1.792x700x850
Stoły mroźnicze bez agregatu									
 CCN-2G/R		50/60	19095938	2	-	274	-	414	1.042x700x850
 CCN-3G/R		50/60	19095939	3	-	428	-	423	1.492x700x850

Stoły chłodnicze z szufladami *



CCP-3G HDD




CCP-2G HD

WYTRZYMAŁOŚĆ:
Szuflady z perforowanej stali nierdzewnej
mogą wytrzymać obciążenie do 40 kg.

* Dostępne różne wersje zestawów szuflad i drzwi
Zestaw 2 szuflad (H)
Drzwi (D)

	MODEL	CZYNNIK CHŁODNICZY	HZ.	KOD	DRZWI I SZUFLADY	KLASA ENERGETYCZNA	POJEMNOŚĆ CAŁKOWITA (L)	ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (KW-H)	MOC ELEKTRYCZNA (W)	WYMIARY (MM)
Stoły chłodnicze z szufladami i drzwiami										
	CCP-2G HD	R600a	50	19095888	2 szuflady 1 drzwi	C	274	752	203	1.342x700x850
	CCP-2G HH	R600a	50	19095889	4 szuflady	C		752	203	
	CCP-3G HDD	R600a	50	19095893	2 szuflady 2 drzwi	C	428	931	203	1.792x700x850
	CCP-3G HHD	R600a	50	19095894	4 szuflady 1 drzwi	C		931	203	
	CCP-3G HHH	R600a	50	19095895	6 szuflad	C		931	203	
	CCP-4G HDDD	R600a	50	19095899	2 szuflady 3 drzwi	C	581	1.096	224	2.242x700x850
	CCP-4G HHDD	R600a	50	19095900	4 szuflady 2 drzwi	C		1.096	224	
	CCP-4G HHHD	R600a	50	19095901	6 szuflad 1 drzwi	C		1.096	224	
	CCP-4G HHHH	R600a	50	19095902	8 szuflad	C		1.096	224	

Zestawy szuflad do stołów chłodniczych

	MODEL	ZESTAW	KOD	TYP STOŁU	POZYCJA ZESTAWU
	ZESTAW 2 SZUFLAD (1/2+1/2)	H	19012537	CONCEPT Gastronorm	
	ZESTAW 3 SZUFLAD (1/3+1/3+1/3)	T	19012539	CONCEPT Gastronorm	

Stoły chłodnicze z szufladami bez agregatu



CCP-4G/R-HHDD

ZDOLNOŚĆ ADAPTACJI:
Jednostki gotowe do podłączenia zdalnej jednostki chłodzącej. Jednostka chłodząca nie jest wliczona w cenę.

MODEL	CZYNNIK CHŁODNICZY	HZ.	KOD	DRZWI I SZUFLADY	KLASA ENERGETYCZNA	POJEMNOŚĆ CAŁKOWITA (L)	ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (KW-H)	MOC ELEKTRYCZNA (W)	WYMIARY (MM)
Stoły chłodnicze z szufladami bez agregatu									
 CCP-2G/R HD	-	50	19096031	2 szuflady 1 drzwi	-	274	-	29	1.042x700x850
 CCP-2G/R HH	-	50	19096032	4 szuflady	-		-	29	
 CCP-3G/R HDD	-	50	19096033	2 szuflady 2 drzwi	-	428	-	29	1.492x700x850
 CCP-3G/R HHD	-	50	19096034	4 szuflady 1 drzwi	-		-	29	
 CCP-3G/R HHH	-	50	19096035	6 szuflad	-		-	29	
 CCP-4G/R HDDD	-	50	19095934	2 szuflady 3 drzwi	-	581	-	29	1.942x700x850
 CCP-4G/R HHDD	-	50	19095935	4 szuflady 2 drzwi	-		-	29	
 CCP-4G/R HHHD	-	50	19095936	6 szuflad 1 drzwi	-		-	29	
 CCP-4G/R HHHH	-	50	19095937	8 szuflad	-		-	29	

Stoły chłodnicze ze szklanymi drzwiami

Stoły chłodnicze ze szklanymi drzwiami



CCP-3G GD

WIDOCZNOŚĆ:
Podwójne drzwi przeszkłone oraz anodowana aluminiowa obudowa z podwójną komorą próżniową.

Stoły chłodnicze ze szklanymi drzwiami bez agregatu



CCP-2G/R GD

ZDOLNOŚĆ ADAPTACJI:
Jednostki gotowe do podłączenia zdalnej jednostki chłodzącej. Jednostka chłodząca nie jest wliczona w cenę.

	MODEL	CZYNNIK CHŁODNICZY	HZ.	KOD	DRZWI	KLASA ENERGETYCZNA	POJEMNOŚĆ CAŁKOWITA (L)	ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (KW·H)	MOC ELEKTRYCZNA (W)	WYMIARY (MM)
Stoły chłodnicze ze szklanymi drzwiami										
	CCP-2G GD	R600a	50	19095887	2	C	274	1.203	205	1.342x700x850
	CCP-3G GD	R600a	50	19095892	3	B	428	1.489	207	1.792x700x850
	CCP-4G GD	R600a	50	19095898	4	B	581	1.753	230	2.242x700x850
Stoły chłodnicze ze szklanymi drzwiami bez agregatu										
	CCP-2G/R GD	-	50	19095926	2	-	274	-	-	1.042x700x850
	CCP-3G/R GD	-	50	19096030	3	-	428	-	-	1.492x700x850
	CCP-4G/R GD	-	50	19095928	4	-	581	-	-	1.942x700x850

Stoły chłodnicze ze zlewem



CCP-4G/S

ZLEW:
330 x 365 x 140 mm bez ociekacza.

Stoły chłodnicze przelotowe



CCPC-3G/C

ELASTYCZNOŚĆ:
Drzwi po obu stronach dla łatwiejszego dostępu do środka urządzenia.

Stoły chłodnicze ze zlewem

	MODEL	CZYNNIK CHŁODNICZY	HZ.	KOD	DRZWI	KLASA ENERGETYCZNA	POJEMNOŚĆ CAŁKOWITA (L)	ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (KW-H)	MOC ELEKTRYCZNA (W)	WYMIARY (MM)
Stoły chłodnicze ze zlewem										
	CCP-2G/S	R600a	50	19095856	2	B	274	752	203	1.342x700x850
	CCP-3G/S	R600a	50	19095857	3	C	428	931	203	1.792x700x850
	CCP-4G/S	R600a	50	19095858	4	C	581	1.096	224	2.242x700x850

Stoły chłodnicze przelotowe

	MODEL	CZYNNIK CHŁODNICZY	HZ.	KOD	DRZWI	KLASA ENERGETYCZNA	POJEMNOŚĆ CAŁKOWITA (L)	ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (KW-H)	MOC ELEKTRYCZNA (W)	WYMIARY (MM)
Stoły chłodnicze przelotowe										
	CCPC-2G/C	R600a	50	19089594	2+2	-	274	-	203	1.342x778x850
	CCPC-3G/C	R600a	50	19089595	3+3	-	428	-	203	1.792x778x850
	CCPC-4G/C	R600a	50	19089596	4+4	-	581	-	224	2.242x778x850

Podstawy chłodnicze

Przeznaczone do urządzeń do gotowania na blacie. Idealne rozwiązanie chłodnicze w małych pomieszczeniach

Modele z drzwiami



CCPB-3G

Modele z szufladami 1/3 i 2/3



CCPB-3G T

	MODEL	CZYNNIK CHŁODNICZY	HZ.	KOD	DRZWI I SZUFLADY	KLASA ENERGETYCZNA	POJEMNOŚĆ CAŁKOWITA (L)	ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (KWH)	MOC ELEKTRYCZNA (W)	WYMIARY (MM)
Podstawy chłodnicze z drzwiami										
	CCPB-2G	R600a	50	19095550	2	C	177	752	203	1.342x700x584
	CCPB-3G	R600a	50	19095913	3	C	277	931	203	1.792x700x584
	CCPB-4G	R600a	50	19095916	4	D	377	1096	224	2.242x700x584
Podstawy chłodnicze z szufladami 2/3										
	CCPB-2G W	R600a	50	19095911	2 x 2/3	C	177	752	203	1.342x700x584
	CCPB-3G W	R600a	50	19095914	3 x 2/3	C	277	931	203	1.792x700x584
	CCPB-4G W	R600a	50	19095917	4 x 2/3	C	377	1.096	224	2.242x700x584
Podstawy chłodnicze z szufladami 1/3 i 2/3										
	CCPB-2G T	R600a	50	19095912	2 x 1/3 1 x 2/3	C	177	752	203	1.342x700x584
	CCPB-3G T	R600a	50	19095915	4 x 1/3 1 x 2/3	C	277	931	203	1.792x700x584
	CCPB-4G T	R600a	50	19095918	6 x 1/3 1 x 2/3	D	377	1.096	224	2.242x700x584

Podstawy chłodnicze Kore 900



Ogólna charakterystyka

- Konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI-304.
- Uszczelniony kompresor z wentylowanym skraplaczem.
- Parownik z miedzianymi przewodami oraz aluminiowymi klapami.
- Poliuretanowa natryskowa izolacja o grubości 50 mm i gęstości 40 kg/m³.
- Nogi ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości. (od 130mm do 190mm) pozwala na regulację całkowitej wysokości stołu od 580 do 640mm.
- Wymuszony obieg systemu chłodzenia wewnątrz.
- Temperatura robocza: -2 °C, +8 °C,
- temperatura pokojowa 38 °C.
- Testowane w klasie klimatycznej 4.
- Elektroniczny sterownik z funkcją automatycznego rozmrażania.
- Tylny panel ze stali nierdzewnej.

MODEL	CZYNNIK CHŁODNICZY	HZ.	KOD	DRZWI I SZUFLADY	KLASA ENERGETYCZNA	CAŁKOWITA POJEMNOŚĆ (L)	ROCZNE ZUŻYCIĘ ENERGII (KW-H)	MOC ELEKTRYCZNA (W)	WYMIARY (MM)
Modele z drzwiami									
CCP9-2G	R290	50	19089615	2	B	169	714	250	1.200x900x590
Modele z szufladami 2/3									
CCP9-2G W	R290	50	19089616	2 x 2/3	B	169	714	250	1.200x900x590
Modele z podłużnymi szufladami o pełnej długości									
CCP9-2G W2	R290	50	19089617	2 x GN 2/1	C	169	777	262	1.200x900x590
Modele z drzwiami									
CCP9-3G	R290	50	19089618	3	D	240	1113	249	1.600x900x590
Modele z szufladami 2/3									
CCP9-3G W	R290	50	19089619	3 x GN 1/1	D	240	1113	249	1.600x900x590

Podstawy chłodnicze KORE 700

Ogólna charakterystyka

- Konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI-304.
- Uszczelniony kompresor z wentylowanym skraplaczem.
- Parownik z miedzianymi przewodami oraz aluminiowymi klapami.
- Poliuretanowa natryskowa izolacja
- Nogi ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości. (od 130mm do 190mm) pozwala na regulację całkowitej wysokości stołu od 580 do 640mm.
- Wymuszony obieg systemu chłodzenia wewnątrz.
- Temperatura robocza: -2 °C, +8 °C, temperatura pokojowa 38 °C.
- Testowane w klasie klimatycznej 4.
- Elektroniczny sterownik z funkcją automatycznego rozmrażania.
- Tylne panel ze stali nierdzewnej.

MODEL	CZYNNIK CHŁODNICZY	HZ.	KOD	DRZWI I. SZUFLADY	KLASA ENERGETYCZNA	CAŁKOWITA POJEMNOŚĆ (L)	ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (KW-H)	MOC ELEKTRYCZNA (W)	WYMIARY (MM)
Modele z drzwiami									
CCP7-2G	R290	50	19089620	2	B	110	657	249	1200x630x590
Modele z szufladami 2/3									
CCP7-2G W	R290	50	19089621	2 x GN 2/3	B	110	714	249	1200x630x590
Modele z podłużnymi szufladami o pełnej długości									
CCP7-2G W2	R290	50	19089622	2 x GN 4/3	c	110	777	262	1200x630x590
Modele z drzwiami									
CCP7-3G	R290	50	19089623	3	D	169	1113	249	1.600x630x590
Modele z szufladami 2/3									
CCP7-3G W	R290	50	19089624	3 x GN 2/3	D	169	1113	249	1.600x630x590



Dostępne opcje i ich dodatkowe koszty doliczane do ceny urządzenia standardowego

MODEL	PANEL TYLNY ZE ST. NIERDZ. (PLN)	GRANITOWY BLAT 3 CM (PLN)	BEZ BLATU (PLN)	BEZ RANTU TYLNEGO (PLN)	ZESTAW KÓLEK (PLN)	ZAMEK (NA DRZWI) (PLN)	ZESTAW SZUFLAD [1/2] (PLN)	ZESTAW SZUFLAD [1/3] (PLN)	KOMPRESOR PO LEWEJ (PLN)	OGRZEWANA RAMA DRZWI (PLN)	PANORAMICZNE DRZWI (PLN)
	BS	GR	NT	NS	C	LC	H	T	LG	FH	PO
ADVANCE – 700 GASTRONORM											
ACP-2G				0,00		-					
ACP-3G				0,00		-					
ACP-4G				0,00		-					
ACN-2G				0,00		-	-	-		Std	
ACN-3G				0,00		-	-	-		Std	
ACN-4G (NOWOŚĆ)				0,00		-	-	-		Std	
ACP-2G GD				0,00		Std	-	-			
ACP-3G GD				0,00		Std	-	-			
ACP-4G GD				0,00		Std	-	-			
CONCEPT – 700 GASTRONORM											
CCP-2G				0,00		-					
CCP-3G				0,00		-					
CCP-4G				0,00		-					
CCN-2G				0,00		-	-	-		Std	
CCN-3G				0,00		-	-	-		Std	
CCP-2G GD				0,00		Std	-	-			
CCP-3G GD				0,00		Std	-	-			
CCP-4G GD				0,00		Std	-	-			
CCP-2G/S		-	-	-	-	-					
CCP-3G/S		-	-	-	-	-					
CCP-4G/S		-	-	-	-	-					
CCPB-2G		-	-	Std	-	-	-	-	-		-
CCPB-3G		-	-	Std	-	-	-	-	-		-
CCPB-4G		-	-	Std	-	-	-	-	-		-
CCP-2G/R				0,00	-	-			-		
CCP-3G/R				0,00	-	-			-		
CCP-4G/R				0,00	-	-			-		
CCN-2G/R				0,00	-	-	-	-	-	Std	
CCN-3G/R				0,00	-	-	-	-	-	Std	
CCP-2G/R GD				0,00	-	Std	-	-	-		
CCP-3G/R GD				0,00	-	Std	-	-	-		
CCP-4G/R GD				0,00	-	Std	-	-	-		

Zestawy szuflad do stołów chłodniczych

MODEL	ZESTAW	KOD	TYP STOŁU	POZYCJA ZESTAWU
 ZESTAW 2 SZUFLAD 1/2+1/2 GN	H	19012537	ADVANCE CONCEPT Gastronorm	
 ZESTAW 3 SZUFLAD 1/3+1/3+1/3 GN ADV	T	19012539	ADVANCE CONCEPT Gastronorm	

Wymiary wewnętrzne szuflad (Szerokość x Głębokość x Długość):
 GN1/2: 299 x 190 x 555 mm
 GN1/3: 299 x 100 x 555 mm
 GN2/3: 299 x 290 x 555 mm

Zestawy do samodzielnego montażu

OPIS	KOD
Zestaw 4 kółek o wymiarach 100 mm, z 2 hamulcami	19004383
Zestaw 6 kółek o wymiarach 100 mm, z 3 hamulcam	19041037


Akcesoria dla stołów GN

OPIS	KOD
Półka epoksydowa 1/1 (530x325 mm)	12181624
Prowadnica półki 1/1 (564 mm) – sztuka	12175547

Panoramyczne drzwi (PO)



(#) OTWIERANIE PANORAMICZNE – dostępne opcje



Concept | 600 Snack

Seria CONCEPT Snack o głębokości 600 mm oferuje szeroki wybór stołów chłodniczych i mroźniczych, pasujących do niewielkich przestrzeni. Seria charakteryzuje się solidną, ergonomiczną, funkcjonalną i łatwą w czyszczeniu konstrukcją.



60%
OSZCZĘDNOŚCI
ENERGII
Z CZYNNIKIEM
CHŁODNICZYM HC

Ogólna charakterystyka

- Konstrukcja ze stali nierdzewnej.
- Poliuretanowa natryskowa izolacja o grubości 50 mm i gęstości 40 kg/m³.
- Wymuszony obieg systemu chłodzenia wewnątrz.
- Parownik z miedzianymi przewodami oraz aluminiowymi klapami.
- Numeryczny wyświetlacz dla elektronicznej i cyfrowej kontroli temperatury i odmrażania.
- Łatwiejszy załadunek i rozładunek dzięki systemowi samozamykającemu i blokującemu zamknięcie drzwi.
- Wyjmowane półki epoksydowe o wymiarze 405x460 mm.
- Wyposażenie: 1 półka na każde drzwi.
- Wbudowane odprowadzanie odpadów płynnych wewnątrz jednostki.
- Wewnętrzne oświetlenie LED (tylko dla modeli ze szklanymi drzwiami).
- Osadzone i zaokrąglone panele wewnątrz w celu łatwego czyszczenia i konserwacji.
- Nogi ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości.
- Rant tylny chroniący przed zachlapaniem o wysokości 4 cm.
- Temperatura robocza: od 0 °C do +8 °C (stoły chłodnicze) oraz od -18 °C do -22 °C (stoły mroźnicze).
- Testowane w klasie klimatycznej 4.

OPCJE:

- Zestaw kółek (montowane fabrycznie).
- Bez rantu tylnego.
- Bez blatu.
- Różne konfiguracje szuflad.
- Agregat po lewej stronie.
- Panoramiczne otwarcie drzwi.
- Tylny panel ze stali nierdzewnej.
- Zamek (standardowe wyposażenie szklanych drzwi).
- Ogrzewana oprawa drzwi w celu uniknięcia skraplania w wysoce wilgotnym środowisku (standard w modelach mroźniczych).



Stoły chłodnicze



CCP-2S

Stoły chłodnicze bez agregatu



CCP-3S/R

ZDOLNOŚĆ ADAPTACJI:
Jednostki gotowe do podłączenia zdalnej jednostki chłodzącej.
Jednostka chłodząca nie jest wliczona w cenę.

	MODEL	CZYNNIK CHŁODNICZY	HZ.	KOD	DRZWI	KLASA ENERGETYCZNA	POJEMNOŚĆ CAŁKOWITA (L)	ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII	MOC ELEKTRYCZNA (W)	WYMIARY (MM)
Stoły chłodnicze										
	CCP-2S	R600a	50	19095867	2	C	268	836	203	1.492x600x850
	CCP-3S	R600a	50	19095880	3	C	416	931	203	2.017x600x850
	CCP-4S	R600a	50	19095904	4	C	564	1.096	224	2.542x600x850
Stoły chłodnicze bez agregatu										
	CCP-2S/R	-	50	19096036	2	-	268	-	29	1.192x600x850
	CCP-3S/R	-	50	19096037	3	-	416	-	29	1.717x600x850
	CCP-4S/R	-	50	19096038	4	-	564	-	29	2.242x600x850

Stoły mroźnicze



CCN-3S

OPCJA OTWIERANIA PANORAMICZNEGO

Stoły mroźnicze bez agregatu



CCN-2S/R

ZDOLNOŚĆ ADAPTACJI:
Jednostki gotowe do podłączenia zdalnej jednostki chłodzącej. Jednostka chłodząca nie jest wliczona w cenę.

MODEL	CZYNNIK CHŁODNICZY	HZ.	KOD	DRZWI	KLASA ENERGETYCZNA	POJEMNOŚĆ CAŁKOWITA (L)	ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII	MOC ELEKTRYCZNA (W)	WYMIARY (MM)
Stoły mroźnicze									
 CCN-2S	R290	50	19095921	2	D	268	2.212	669	1.492x600x850
 CCN-3S	R290	50	19095922	3	D	416	2.467	679	2.017x600x850
Stoły mroźnicze bez agregatu									
 CCN-2S/R	-	50/60	19095952	2	-	268	-	416	1.192x600x850
 CCN-3S/R	-	50/60	19095953	3	-	416	-	426	1.717x600x850

Stoły chłodnicze z szufladami



WYTRZYMAŁOŚĆ:
Szuflady z perforowanej stali nierdzewnej
mogą wytrzymać obciążenie do 40 kg.

Dostępne są różne wersje zestawów szuflad i drzwi
Zestaw 2 szuflad (H)
Drzwi (D)

MODEL	CZYNNIK CHŁODNICZY	HZ.	KOD	DRZWI I SZUFLADY	KLASA ENERGETYCZNA	POJEMNOŚĆ CAŁKOWITA (L)	ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (KW-H)	MOC ELEKTRYCZNA (W)	WYMIARY (MM)
Stoły chłodnicze z szufladami i drzwiami									
	CCP-2S HD	R600a	50	19095855	2 szuflady 1 drzwi	C	268	836	203
	CCP-2S HH	R600a	50	19095879	4 szuflady	C		836	203
	CCP-3S HDD	R600a	50	19095883	2 szuflady 2 drzwi	C	416	931	203
	CCP-3S HHD	R600a	50	19095884	4 szuflady 1 drzwi	C		931	203
	CCP-3S HHH	R600a	50	19095885	6 szuflad	C		931	203
	CCP-4S HDDD	R600a	50	19095907	2 szuflady 3 drzwi	C	564	1.096	224
	CCP-4S HHDD	R600a	50	19095908	4 szuflady 2 drzwi	C		1.096	224
	CCP-4S HHHD	R600a	50	19095909	6 szuflad 1 drzwi	C		1.096	224
	CCP-4S HHHH	R600a	50	19095910	8 szuflad	C		1.096	224

Zestawy szuflad do stołów chłodniczych

MODEL	ZESTAW	KOD	TYP STOŁU	POZYCJA ZESTAWU
ZESTAW 2 SZUFLAD (1/2+1/2)	H	19012537	SNACK	
ZESTAW 3 SZUFLAD (1/3+1/3+1/3)	T	19012539	SNACK	

Stoły chłodnicze z szufladami bez agregatu



ZDOLNOŚĆ ADAPTACJI:
Jednostki gotowe do podłączenia zdalnej jednostki chłodzącej. Jednostka chłodząca nie jest wliczona w cenę.

	MODEL	CZYNNIK CHŁODNICZY	HZ.	KOD	DRZWI I SZUFLADY	KLASA ENERGETYCZNA	POJEMNOŚĆ CAŁKOWITA (L)	ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (KW-H)	MOC ELEKTRYCZNA (W)	WYMIARY (MM)
Stoły chłodnicze z szufladami bez agregatu										
	CCP-2S/R HD	-	50	19095943	2 szuflady 1 drzwi	-	268	-	29	1.192x600x850
	CCP-2S/R HH	-	50	19095944	4 szuflady	-	268	-	29	1.192x600x850
	CCP-3S/R HDD	-	50	19095945	2 szuflady 2 drzwi	-	416	-	29	1.717x600x850
	CCP-3S/R HHD	-	50	19095946	4 szuflady 1 drzwi	-	416	-	29	1.717x600x850
	CCP-3S/R HHH	-	50	19095947	6 szuflad	-	416	-	29	1.717x600x850
	CCP-4S/R HDDD	-	50	19095948	2 szuflady 3 drzwi	-	564	-	29	2.242x600x850
	CCP-4S/R HHDD	-	50	19095949	4 szuflady 2 drzwi	-	564	-	29	2.242x600x850
	CCP-4S/R HHH	-	50	19095950	6 szuflad 1 drzwi	-	564	-	29	2.242x600x850
	CCP-4S/R HHHH	-	50	19095951	8 szuflad	-	564	-	29	2.242x600x850

Stoły chłodnicze ze szklanymi drzwiami



CCP-2S GD

WIDOCZNOŚĆ:
Podwójne szklane drzwi i anodowana aluminiowa rama
z podwójną komorą próżniową.

Stoły chłodnicze ze zlewem



CCP-2S/S

ZLEW:
330 x 365 x 140 mm bez ociekacza.

Stoły chłodnicze ze szklanymi drzwiami

	MODEL	CZYNNIK CHŁODNICZY	HZ.	KOD	DRZWI	KLASA ENERGETYCZNA	POJEMNOŚĆ CAŁKOWITA (L)	ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (KW-H)	MOC ELEKTRYCZNA (W)	WYMIARY (MM)
	CCP-2S GD	R600a	50	19095868	2	E	268	1.337	207	1.492x600x850
	CCP-3S GD	R600a	50	19095882	3	E	416	1.489	209	2.017x600x850
	CCP-4S GD	R600a	50	19095906	4	E	564	1.753	232	2.542x600x850

Stoły chłodnicze ze zlewem

	MODEL	CZYNNIK CHŁODNICZY	HZ.	KOD	DRZWI	KLASA ENERGETYCZNA	POJEMNOŚĆ CAŁKOWITA (L)	ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (KW-H)	MOC ELEKTRYCZNA (W)	WYMIARY (MM)
	CCP-2S/S	R600a	50	19095878	2	C	268	836	203	1.492x600x850
	CCP-3S/S	R600a	50	19095881	3	C	416	931	203	2.017x600x850
	CCP-4S/S	R600a	50	19095905	4	C	564	1.096	224	2.542x600x850


Zestawy szuflad do stołów chłodniczych Snack

MODEL	ZESTAW	KOD	TYP STOŁU	POZYCJA ZESTAWU
 ZESTAW 2 SZUFLAD (1/2+1/2)	H	19012537	SNACK	
 ZESTAW 3 SZUFLAD (1/3+1/3+1/3)	T	19012539	SNACK	

Dostępne opcje i ich dodatkowe koszty doliczane do ceny urządzenia standardowego

MODEL	PANEL TYLNY ZE ST. NIERDZ.	GRANITOWY BLAT 3 CM	BEZ BLATU	BEZ RANTU TYLNEGO	ZESTAW KÓLEK	ZAMEK (NA DRZWI)	ZESTAW SZUFLAD [1/2]	ZESTAW SZUFLAD [1/3]	KOMPRESOR PO LEWEJ	OGRZEWANA RAMA DRZWI	PANORAMICZNE DRZWI
	BS	GR	NT	NS	C	LC	H	T	LG	FH	PO
GLOBE – 600 SNACK											(#)
CCP-2S		-		0,00	-	-	-	-			
CCP-3S		-		0,00	-	-	-	-			
CCP-4S		-		0,00	-	-	-	-			
CCN-2S		-		0,00	-	-	-	-		Std	
CCN-3S		-		0,00	-	-	-	-		Std	
CCP-2S GD		-		0,00	-	Std	-	-			
CCP-3S GD		-		0,00	-	Std	-	-			
CCP-4S GD		-		0,00	-	Std	-	-			
CCP-2S/S		-	-	-	-	-	-	-			
CCP-3S/S		-	-	-	-	-	-	-			
CCP-4S/S		-	-	-	-	-	-	-			
CCP-2S/R		-		0,00	-	-	-	-	-		
CCP-3S/R		-		0,00	-	-	-	-	-		
CCP-4S/R		-		0,00	-	-	-	-	-		
CCN-2S/R		-		0,00	-	-	-	-	-	Std	
CCN-3S/R		-		0,00	-	-	-	-	-	Std	

(#) OTWIERANIE PANORAMICZNE – dostępne opcje



Zestawy do samodzielnego montażu

OPIS	KOD
Zestaw 4 kółek o wymiarach 100 mm, z 2 hamulcami	19004383
Zestaw 6 kółek o wymiarach 100 mm, z 3 hamulcami	19041037

Akcesoria do stołów

OPIS	KOD
Półka epoksydowa – boczna (405x460 mm)	12181630
Półka epoksydowa-centralna (405x525 mm)	12181631
Uchwyt mocujący do półki	12037728

Concept | Stoły piekarnicze – głębokość 800 mm

Stoły Piekarnicze dopełniają naszą ofertę sprzętu zaprojektowanego specjalnie do profesjonalnych zastosowań w gastronomii.



Ogólna charakterystyka


- Wykonane ze stali nierdzewnej AISI-304.
- Poliuretanowa natryskowa izolacja o grubości 50 mm i gęstości 40 kg/m³.
- Naturalny system chłodzenia.
- Pionowy parownik pozwala na większą pojemność chłodziarki
- Numeryczny wyświetlacz dla elektronicznej i cyfrowej kontroli temperatury i odmrażania.
- Sterowanie jest zintegrowane z panelem frontowym w celu większej ochrony przed zabrudzeniem. Zgodnie z IPX5 sterowanie chronione jest przed ochlapaniem i strumieniami wody.
- Łatwiejszy załadunek i rozładunek dzięki systemowi samozamykającemu i blokującemu zamknięcie drzwi.
- Wyjmowane w celu łatwego czyszczenia półki epoksydowe (600 x 400 mm).
- Wyposażenie każdej z komór: półka epoksydowa 600x400 oraz zestaw przewodnic pozwalający na montaż półki na różnej wysokości.
- Wbudowane odprowadzanie odpadów płynnych wewnątrz jednostki.
- Osadzone i zaokrąglone panele wewnątrz w celu łatwego czyszczenia i konserwacji.
- Nogi ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości.
- Rant tylny chroniący przed zachlapaniem o wysokości 4 cm w stołach z blatem nierdzewnym.
- Temperatura robocza: 0 °C, +8 °C.
- Testowane w klasie klimatycznej IV.

	MODEL	CZYNNIK CHŁODNICZY	HZ.	KOD	DRZWI	KLASA ENERGETYCZNA	CAŁKOWITA POJEMNOŚĆ (L)	ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (KW-H)	MOC ELEKTRYCZNA (W)	WYMIARY (mm)
Stoły chłodnicze 800 mm z blatem nierdzewnym										
	CCP-2B	R290	50	19095985	2	-	325	-	220	1.492x800x850
	CCP-3B	R290	50	19095986	3	-	584	-	303	2.017x800x850
	CCP-4B	R290	50	19095987	4	-	792	-	303	2.542x800x850
Stoły chłodnicze 800 mm z blatem granitowym										
	CCP-2B GR	R-290	50	19095978	2	-	325	-	220	1.492x800x850
	CCP-3B GR	R-290	50	19095979	3	-	584	-	303	2.017x800x850
	CCP-4B GR	R-290	50	19095980	4	-	792	-	361	2.542x800x850

Dostępne opcje i ich dodatkowe koszty doliczane do ceny urządzenia standardowego

MODEL	PANEL TYLNY ZE ST. NIERDZ. BS	BEZ RANTU TYLNEGO NS	ZESTAW KÓLEK C	KOMPRESOR PO LEWEJ LG	OGRZEWANA RAMA DRZWI FH	PANORAMICZNE DRZWI (#) PO
CCP-2B		0,00				
CCP-3B		0,00				
CCP-4B		0,00				
CCP-2B GR		-	-			
CCP-3B GR		-	-			
CCP-4B GR		-	-			

(#) OTWIERANIE PANORAMICZNE – dostępne opcje



Zestawy do samodzielnego montażu

OPIS	KOD
Zestaw 4 kółek o wymiarach 100 mm, z 2 hamulcami	19004383
Zestaw 6 kółek o wymiarach 100 mm, z 3 hamulcami	19041037

Akcesoria do stołów piekarniczych

OPIS	KOD
Półka epoksydowa (600x400 mm)	12181639
Prowadnica do półki epoksydowej 649 mm – sztuka	12175560